



Dokument – Forvaltning Drift og Vedlikehold – Kumstige

Produsent	Al-sveis AS, 2840 Reinsvoll
-----------	-----------------------------

Produkt

Produkt	Kumstige
Anvendelse	Stige i kummer
Benevnelser	3Trinn 4Trinn 6Trinn 8Trinn 10Trinn 12Trinn 14Trinn
Bestanddel	Aluminium
Alu kvalitet	Sjøvannsbestandig aluminium

Montering Teknisk data	Skrues fast i festehull Trinn og vanger er laget av ekstruderte aluminiumsprofiler Legering, aluminiumstrinn: 6060S7 Legering, aluminiumsvanger: 6063T66 Legering, aluminiumsfestebøyle: 6082T6 Ytre mål vange til vanger: 335mm indremål vange til vanger: 290mm Trinnavstand: 300mm cc
---------------------------	---

Vedlikehold

Vedlikehold	Det bør foretas en årlig test av stigen og dens funksjoner samt kontroll av festeskruenes forankring til veggen.
-------------	--

Miljø

Miljøpåvirkning	Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs- liste om helse og miljøfarlige stoffer
Brann - eksplosjonsfare	Aluminium har smeltepunkt på 660°C karakteriseres som ubrennbart matriel
Destruksjon	Produktet kan leveres til materialgjennvinning ved vanlig offentlig avfallsdepot etter endt levetid
Gjenbruk	Aluminium kan brukes opp igjen til samme formål