

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	<p>H41.112 PREFABRIKKERTE NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONG. KUM MED FALSSKJØT OG GLIDERING. Vannkummer: Produsert ihht krav gitt i PrNS 3139 Prefabrikert bunnseksjon med forankret betongkonsoll tilpasset det aktuelle armaturet beskrevet i prosjekttegnningene. Prefabrikert hull og pakning for rørgjennomføring. Drens tilpasset beskrevet dimensjon. Heldekkende beskyttelse i betongkonsollen mot armaturet for å unngå avskalling av epoxybelegg. (gummibelegg el. lignende) Heldekkende beskyttelse i bøyene mot armaturet for å unngå avskalling av epoxybelegg. (gummiremse el. lignende) Gjengestenger, muttere og skiver i syrefast stål Støpejernslokk belastningsprøvet 400kN i flytende ramme. Stige leveres i kummer med høyde over 1,5 meter. Mellomdekke leveres i kummer høyde over 4,0 meter.</p> <p>Kumhøyde: [Spesielle krav]</p> <p>Antall</p>	stk	0		
2.1	<p>VK-1 Høyde = XXXX mm Diameter = 1200, 1600 el. 2000 mm</p>				

Sum denne side:

Sum Kapittel :