

<b>FDV dokument lysstolpefundament</b>	
<b>Produkt</b>	Kumelementer av betong
<b>Produsent</b>	Skarpnes Rør A/S
<b>Telefon/faks</b>	37062999/37062998
<b>E-post</b>	post@skarpnes-ror.no

### **Egenskapsdeklarasjon**

<b>Anvendelse</b>	Fundament til lysmaster.
<b>Tekniske data</b>	Fundamentet leveres med bolteavstand 160 mm, 200 mm eller 240 mm. Fundamentet leveres med spalteåpning for rørgjennomføring.
<b>Bestanddeler</b>	Betong, armering av kamstål.
<b>Produktspesifikasjon</b>	

### **Service- og vedlikeholdsinstruks**

<b>Lagring</b>	Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
<b>Løfting/håndtering</b>	Løfteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes.
<b>Skjøting</b>	
<b>Montering/legging</b>	Se BASAL leggeanvisning
<b>Service</b>	Produktene krever ingen service
<b>Destruksjon</b>	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.
<b>Gjenbruk</b>	Løfting av gamle kumelementer ved bruk av løfteankrene må vurdere ut fra eventuell korrosjon av løfteankrene.
<b>Eventuelt</b>	