



SKARPNES RØR AS

Dokument – Forvaltning Drift og Vedlikehold – Skarpnes blokka

Produsent	Skarpnes Rør AS, 4823 Nedenes
-----------	-------------------------------

Produkt

Produkt	Skarpnes blokka
Anvendelse	Forstøtningsmur
Benevnelser	Skarpnesblokk, Skarpnesblokk ende, Skarpnesblokk 1/2
Bestanddeler	Betong
Betongkvalitet	Standard kvalitet
Produksjonsspes./krav	Tabell for fyllmasse og høyde/fundament

Håndtering

Løfting	Stables ved hjelp av løftekrok.
Tekniske data	Skarpnes blokka LXBXH = 1000x500x500 Vekt = 480kg Helningsvinkel 80 grader
Skjøting	Blokkene låses til fundament/såle ved hjelp av leppen i bakkant av blokken og stables oppå hverandre til ønsket høyde.
Generell håndtering	Ved utplassering må det vises særdeles årvåkenhet ovenfor klemfare. Det skal under ingen omstendigheter være personell under hengende lass.

Vedlikehold

Vedlikehold	Betongproduktet krever ingen form for vedlikehold
-------------	---

Miljø

Miljøpåvirkning	Betong har ingen negativ innvirkning på miljøet.
Brann - eksplosjonsfare	Produkter i betong er ikke brennbar.
Vernetiltak	Ved evt. Pusse/slipe- og kappearbeid benyttes vernebriller og støvmaske.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt legges på vanlige godkjente søppelfyllinger.
Gjenbruk	Betongen kan benyttes til vegfundament, fyllmasser o. l