

## Dokument - Forvaltning Drift og Vedlikehold Ø650 Justeringsring og Avslutningsring i plast

<b>LEVERANDØR</b>	Østraadt Rør, Svilandsveien 92, 4308 Sandnes
-------------------	--

### PRODUKT

Produkt	Plast justeringsring Ø650 h=50 Plast justeringsring Ø650 h=100 Avslutningsring Ø650 h=75 Avslutningsring Ø650 h=125
Anvendelse	Justeringsring til betongkummer og avslutningsring topp betongkummer
Bestanddel	Resirkulert plastavfall.
Tekniske data	Hardhet 57,2 Shore D Vannoppsug < 0,5 % Varmebestandighet: Tåler kortvarig temperatur opptil 200 C° i kontakt med varm asfalt.

### HÅNTERING

Lagring	Kan lagres ute.
Løfting	Ringene løftes for hånd; Hansker anbefales da ringene kan ha spor av metall fra oppmalingsprosessen av plastavfall til gjenbruk.

### VEDLIKEHOLD

Vedlikehold	Det kreves ingen vedlikehold.
-------------	-------------------------------

### MILJØ

Miljøpåvirkning	Tiltenkt bruk påvirker ikke miljøet.
Vernetiltak	Hansker anbefales da ringene kan ha spor av metall fra oppmalingsprosessen av plastavfall til gjenbruk.
Destruksjon og gjenbruk	Plastringen granuleres for gjenbruk.

### ANNET

Eventuelt	
-----------	--