

Dokument - Forvaltning Drift og Vedlikehold A STIGE for innfesting i kummer

PRODUKTBESKRIVELSE

NOBB varenummer:	22-4604 til 22-4616 og 22-4804 til 22-4816
Produkt:	Stige med braketter for montering til kumvegg
Material:	Aluminium type T6063
Overflatebehandling:	Eloksert
Benevnelser:	A-stige - 4 til 16 trinn (lengder 1100mm til 4500mm)

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Vedlikehold

Det bør årlig foretas en visuell kontroll av stigen samt kontroll av festeskruenes forankring til kumvegg.

Festeskruer etterstrammes om nødvendig.

Er det oppstått skader på trinn, vanger eller innfestingsbrakett ved bruk, skal stigen ikke benyttes, men erstattes med ny.

MILJØ

Miljøpåvirkning

Ingen

Brann- eksplosjonsfare

Aluminium har smeltepunkt på 660°C som karakteriseres som ubrennbart materiale

Destruksjon og gjenbruk

Aluminium levers til materialgjenvinning hos godkjent mottaker for avfall

4. MONTERINGSANVISNING



MONTERINGSANVISNING

Øvre festebrakett:

For kjele med innstøpt hylse:

Putt 1 stk firkantskive og 1 stk nylonskive på bolten, tre så bolten gjennom kummens toppfeste fra kummens innside. Tre deretter på 1 stk nylonskive og 1 stk firkantskive. Skru festebrakett til eksisterende hylser godt fast. Heng på stigen.

For kjele uten innstøpt hylse og kumringer:

Putt 1 stk firkantskive og 1 stk nylonskive på bolten, tre så bolten gjennom kummens toppfeste fra kummens utside (bor gjennom veggen eller bruk utsparing). Heng på stigen. Tre deretter på 1 stk nylonskive og 1 stk firkantskive. Sett på mutter og skru godt fast.

Bor 6mm hull i betongveggen som stemmer overens med hullene i toppfeste.
Putt spikerpluggene gjennom hullene og slå de på plass.

Nedre festebrakett:

Bor 2 stk 6mm hull som stemmer overens med brakett hullene i bunnfeste etter at stigen er vatret opp. Putt spikerokuggene gjennom hullene og slå de på plass.

Stigen er godkjent i henhold til EN 14396 Type D
Aluminium type T6063
Øvrige opplysninger se CE merket på stigen.