

Dokument - Forvaltning Drift og Vedlikehold –Justeringsring Ø400 av betong

PRODUSENT	Østraadt Rør AS, Svilandsvegen 92, 4308 Sandnes
------------------	---

PRODUKT

Produkt	Justeringsring Ø400 av betong
Anvendelse	Kumelementer og skjøter for kummer med sirkulært tverrsnitt for adkomst til vann- og avløpssystemer.
Produktbenevnelse	PREMOD; Kumelementer av betong med innvendig diameter Ø400 Leveres i høyde: 100,150,200,300 og 500
Bestanddeler	Betong, armering av kamstål
Betongkvalitet	Standard kvalitet: Oppfyller krav til NS3139. Vannabsorpsjon < 5 %. Bestandighetsklasse M45
Produksjonsspes. / Krav	Kontrollbok for Østraadt Rør Gruppen / NS3139

HÅNDTERING

Løfting	Justeringsring; innstøpte løfteankere dimensjonert for produktets egenvekt skal nyttes med løfte/monteringsutstyr som foreskrevet leverandør av dette.
Generelt håndtering	Se ØR lagre- og leggeanvisning beskrevet i produktkatalog.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold	Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold.
-------------	--

MILJØ

Miljøpåvirkning	Betong har ingen negativ innvirkning på miljøet
Brann- eksplosjonsfare	Produkter i betong er ikke brennbart.
Vernetiltak	Ved evt. pusse/slipe-, meisle- og kappearbeider benyttes vernebriller og støvmaske. Bruk av åpen flamme mot betongprodukter medfører fare for partikkelsprut.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling.
Gjenbruk	Ved gjenbruk må armering skilles fra betong; armering går til metallgjenvinning og betongen kan benyttes blant annet til vegfundament, fyllmasser o.l.

ANNET

Eventuelt	For ytterligere informasjon refereres det til Østraadt Rør Gruppens produktkatalog.
-----------	---