

Dokument - Forvaltning Drift og Vedlikehold - **Betongkummer**

PRODUSENT	Østraadt Rør AS, Svilandsvegen 92, 4308 Sandnes
------------------	---

PRODUKT

Produkt	Kummer og kumdelar av betong
Anvendelse	Kumelementer og skjøter for kummer med sirkulært tverrsnitt for adkomst til vann- og avløpssystemer.
Produktbenevnelser	PREMOD; Kumelementer av betong med innvendig diameter 1000 - 3000 mm, og sandfangkummer av betong med innvendig diameter 1000mm med løs pakning. Sandfangkummer av betong med innvendig diameter 650mm med not og fjær.
Bestanddelar	Betong, armering av kamstål, gummipakning ikke oljebestandig SBR eller oljebestandig NBR
Betongkvalitet for vannkum, sandfang, kumring med bønn, kumring, topplate og kjegler.	Standard kvalitet: Oppfyller krav til NS3139. Vannabsorpsjon < 5 %. Bestandighetsklasse M45
Betongkvalitet for Premod PP, Premod 1, Premod 3 og Premod 4	Max kvalitet: Stiller strengere krav til motstand mot aggressiver og levetid. Vannabsorpsjon ≤ 3 %. Bestandighetsklasse M40
Produksjons spes. / Krav	PREMOD kontrollbok for Østraadt Rør Gruppen / NS3139

HÅNDTERING

Løfting	PREMOD kummer og sandfang; innstøpte løfteankere dimensjonert for produktets egenvekt skal nyttes med løfte/monteringsutstyr som foreskrevet leverandør av dette. Bruk av ankere i gamle kummer må vurderes ut fra ankerets beskaffenhet.
Skjøting	Til skjøting PREMOD kummer anvendes et lite vektpåtrykk når egenvekt ikke er tilstrekkelig.
Generell håndtering	Se ØR lagre- og leggeanvisning beskrevet i produktkatalog.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold	Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold.
-------------	--

MILJØ

Miljøpåvirkning	Betong har ingen negativ innvirkning på miljøet
Brann- eksplosjonsfare	Produkter i betong er ikke brennbart.
Vernetiltak	Ved evt. pusse/slipe-, meisle- og kappearbeider benyttes vernebriller og støvmaske. Bruk av åpen flamme mot betongprodukter medfører fare for partikkelsprut.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling.

Gjenbruk	Ved gjenbruk må armering skilles fra betong; armering går til metallgjenvinning og betongen kan benyttes blant annet til vegfundament, fyllmasser o.l.
----------	--

ANNET

Eventuelt	For ytterligere informasjon refereres det til Østraadt Rør Gruppens produktkatalog.
-----------	---